

Radiostyrning för vinschar m.m AutoPuller AWX 433Mhz 12V DC, 24V DC (2 modeller)



Radiostyrning

Radiostyrning i första hand utformad för 12 och 24V DC vinschar.

Mottagaren är inbyggd i tät plastkapsling.

Sändaren med bältesclip, kapsling IP44.

2 st utgångar (vit o gul tråd) antar matningsspänningen 12V (eller 24V DC för 24V modellen), dvs ej potentialfria reläkontakter.

Går ej aktivera båda knapparna samt idigt .

Räckvidd

60 m, gäller i öppen terräng med fri sikt mellan sändare och mottagare.

Kontaktfunktion

Momentan. Så länge knapp hålls intryckt - drar reläet .

Utförande sändare

Spänning: 12V (A23 12DC batteri medföljer)

Frekvens och typ: RF (radio frequency) 433Mhz

Relä: 20A

Kapslingsklass: IP55

Storlek: 59mm x45mm x 24mm.

Inkoppling

+12V DC (eller +24V DC för 24V-modellen)=Röd kabel

-0V=Svart kabel

OUT=vit kabel

IN=gul kabel

Ant enn=grön kabel

OBS! Koppla inte 24V t ill 12V-modellen!

Kontrollera att styrreläet är avsett för positiv manöver.

